

Bezpečnostní klika (SIKU)

- S jednostranným brzdícím účinkem.
- Břemeno je v každé poloze bezpečně jištěno.
- Se sklopnou rukojetí.

Délka ramene 250 mm:

- zakončení čtyřhranem 17 mm
- maximální hnací (brzdící) moment 60 Nm

Délka ramene 300 mm:

- zakončení čtyřhranem 17 mm
- maximální hnací (brzdící) moment 120 Nm

Bezpečnostní ráčnová klika (RAKU)

- Vhodná k použití kde není dostatek místa.
- Zvedání je možné pohybem ráčny.
- Pohyb nahoru a dolů je možné nastavit přehozením páky.
- Břemeno je v každé poloze bezpečně jištěno.
- Se sklopnou rukojetí.

Délka ramene 250 mm:

- zakončení čtyřhranem 17 mm
- maximální hnací (brzdící) moment 60 Nm

Délka ramene 300 mm:

- zakončení čtyřhranem 17 mm
- maximální hnací (brzdící) moment 120 Nm

Bezpečnostní pružinová klika (SIFEKU) – pro zvláště bezpečné použití

- Bezzápadková.
- Bezhlučná.
- Bez zpětného pohybu.
- Bezúdržbová.
- Uzavřená.
- Odolná povětrnostním a teplotním výkyvům.
- S oboustranným brzdícím účinkem.
- Břemeno je v každé poloze bezpečně jištěno ve směru tlaku i tahu.
- Schválena TÜVem jako jednotlivá klika.
- Se sklopnou rukojetí.

Délka ramene 250 mm:

- zakončení čtyřhranem 17 mm
- maximální hnací (brzdící) moment 60 Nm