

www.telerradio.com



PANTHER

Standardní systém PNS-R1521-T1921

TELE RADIO[®]
REMOTE CONTROL

Tele Radio Export AB | Švédsko
enquiries@tele-radio.com

LE-PINRX006-A01-CZ

TELE RADIO[®]
REMOTE CONTROL




Tele Radio vyvíjí, vyrábí a prodává systémy rádiového dálkového ovládání pro průmyslové použití. Máme rozsáhlé, více než 60leté znalosti a odborné zkušenosti v oblasti systémů rádiového dálkového ovládání.

Panther je 2,4GHz široce uznávaný systém dálkového ovládání, vyvinutý pro použití s rozsáhlou řadou různých systémů. 2,4GHz frekvence uživatelům také umožňuje ovládání strojů z velké dálky, až 500 metrů.

Námi vyvinutý software v produktech Panther je vysoce konfigurovatelný podle konkrétních potřeb zákazníků. Díky tomu můžeme nabízet cenově výhodný systém, se kterým zákazník získá jedinečné řešení přizpůsobené přímo na míru jeho požadavkům.

Úroveň výkonu d (PLd): Obvody jsou zdvojené. Tlačítko Stop má dvě nezávislé sady kontaktů, kdy každá z nich řídí dvě zastavovací relé. Požadavkem je, že jedna porucha by neměla způsobit ohrožení bezpečnosti.



Standardní systém PNS-R1521-T1921



Funkce

- Přijímač s 2+10 relé, předem zapojený.
- Panther pracuje na frekvenci 2,4 GHz a využívá technologii, která bez nutnosti jakéhokoli přizpůsobování umožňuje provoz stovek systémů, aniž by docházelo k rádiovému rušení.
- Zabudované zabezpečení proti selhání – vysílač posílá nepřetržitý periodický signál, a když tento signál není detekován, dojde k automatickému vypnutí systému. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození vysílače, lze použít libovolný jiný vysílač ze stejné produktové řady.
- Produkt byl testován a certifikován v souladu s normou EN 13849-1 (úroveň výkonu d, kategorie 3)
- Vysílač IP65, přijímač IP66
- Provozní doba při nepřetržitém používání je až 200 h.
- Součástí dodávky je standardní sada tří baterií typu AAA, lze také zakoupit sadu dobíjecích baterií (dvě li-ion baterie a nabíječka).
- Systém Panther lze přizpůsobit prakticky pro všechny systémy se standardními portálovými jeřáby a jeden vysílač může nezávisle obsluhovat čtyři samostatné jeřáby.
- Možnost volného přemapování tlačítek vysílače nebo relé přijímače.
- Celosvětová záruka společnosti Tele Radio Export AB pokrývá vady materiálu, vady konstrukce a výrobní vady po dobu dvou let od doručení od společnosti Tele Radio Export AB.