

## Speciální agregáty

### Hydraulický agregát s ochranným rámem

Speciálně konstruovaný pro zvedání ve stavebnictví. Agregát pumpy je vybavený s ručně ovládaným 4/3cestným ventilem modelu VHP-4/3-1, bezpečnostní zpětný ventil modelu VSM-21, přepouštěcí ventil modelu VPR-3, stejně jako dva manometry pro permanentní kontrolu zatížení.



### Hydraulický agregát se čtyřnásobným rozdělovačem MY-44-GYA

Cenově příznivá možnost pro provoz hydraulických válců „nezávislý na tlaku“. K ručnímu ventilu přidán bezpečnostní zpětný ventil model VSM-21 zabraňuje nechtěnému poklesu zatížení a dovoluje navíc na milimetr přesné ovládní jednotlivých hydraulických válců během procesu zvedání. Na přání mohou být agregáty vybaveny podvozkem. K dodání jsou ve všech výkonnostních stupních modely PY a PYE.



### Hydraulický agregát se čtyřnásobným elektromagnetickým ventilem

Pro ovládní čtyř hydraulických válců (v tomto případě dvojčinných) „nezávisle na tlaku“. Každý válec může být ovládn samostatně. Elektromagnetické ventily nabízí celou řadu výhod, např. ekonomické dálkové ovládní, rychlé intervaly přepínání, krátké přepínací doby apod.



### Dvojitý hydraulický agregát

Možno dosáhnout jednak velký výkon, stejně jako střední rozsah tlaku do 250 barů nebo velký rozsah tlaku do 700 barů, jestliže jsou připojeny dvě nezávislé hydraulické pumpy k jednomu agregátu (v společné nádrži). Každá pumpa disponuje vlastním elektromagnetickým ventilem, který umožňuje individuální připojení a odpojení proudů oleje.

